



DATAREX

Паспорт на кабель DR-140102 Кабель кат. 5е, 4 пары F/UTP, LSZH нг(А)-HF, серый, катушка 305

Категория: 5е

Полоса пропускания, МГц: 100

Тип: F/UTP

Материал экрана: алюмофлекс

Заземление: сквозной дренажный проводник

Цвет: серый

Количество пар: 4

Тип проводников: одножильный

Диаметр проводников, AWG (мм) 24: 0,52 +/- 0,01 включая погрешности измерения

Материал проводников: высококачественная мягкая отожженная медь

Материал изоляции проводников: полиэтилен высокой плотности (HDPE)

Материал внешней оболочки: LSZH нг(А)-HF, не распространяющий горение при групповой прокладке и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении

Использование: только внутри помещений

Волновое сопротивление, Ом: 100

Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км: 94

Соответствие стандартам соответствует или превышает требования: ГОСТ Р 54429-2011, ГОСТ Р 53246-2008, ИСО/МЭК 11801-1:2017, ГОСТ 12177-79, ГОСТ 3345-76, ГОСТ 299078, ГОСТ 31565-2012

Поддерживаемые приложения: 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, PoE, PoE+ (802.3 af, 802.3 at)

Класс пожарной опасности: не ниже П16.8.2.1.2 (ГОСТ 31565-2012)

Диапазоны температур, °C:

- Хранение от -40 до +80
- Прокладка от 0 до +50
- Эксплуатация от -40 до +80

Страна производства: Россия / Китай